



Ultratop Color Paste

Колерующие пасты для системы Ultratop Loft

НАЗНАЧЕНИЕ

Ultratop Color Paste – линия колерующих паст, которые смешиваются с водой и затем на этапе приготовления раствора добавляются в **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**, позволяя создавать, таким образом, неограниченное количество цветов и оттенков.

Примеры использования

Добавление в раствор **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W** для обустройства цветных декоративных текстурных покрытий на вертикальных и горизонтальных поверхностях в жилых помещениях и магазинах.

Добавление в раствор **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W** для обустройства цветных декоративных текстурных покрытий на вертикальных и горизонтальных поверхностях в барах, кафе и ресторанах.

Добавление в раствор **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W** для обустройства цветных декоративных текстурных покрытий на вертикальных и горизонтальных поверхностях в салонах красоты, гостиницах и выставочных залах.

Во всех сферах гражданского строительства, где требуется обустройство цветных текстурных покрытий при помощи **Ultratop Loft F** и/или **Ultratop Loft W**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветные пасты линии **Ultratop Color Paste** состоят из мелкозернистых цветных веществ

и не содержат растворителя. Материал произведен согласно формуле, разработанной в лабораториях НИОКР МАПЕИ.

Ultratop Color Paste легко растворяется в воде, которая потом используется для приготовления раствора **Ultratop Loft F** и/или **Ultratop Loft W**. Паста характеризуется высокой окрашивающей способностью, даже если добавляется небольшое ее количество.

Ultratop Color Paste доступна в 5 разных цветах, которые позволяют получать неограниченное количество цветных финишных покрытий:

- жёлтый
- чёрный
- красный
- синий
- коричневый.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Ultratop Color Paste**, если температура ниже +5°C или выше +35°C.
- Применяйте только **Ultratop Color Paste** для колерования **Ultratop Loft F** и/или **Ultratop Loft W**.
- Максимальная дозировка **Ultratop Color Paste** составляет 2% по весу **Ultratop Loft F** и/или **Ultratop Loft W**.
- **Ultratop Color Paste** необходимо всегда растворять сначала в воде, необходимой для замеса,

Ultratop Color Paste



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	текучая паста
Цвет:	жёлтый, чёрный, красный, синий и коричневый
Плотность (г/см ³):	от 1,16 до 1,75, в зависимости от цвета
Содержание сухих веществ (%):	от 35 до 60, в зависимости от цвета

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при +23°C и отн. вл. 50%)

Температура нанесения:	от +5°C до +35°C
------------------------	------------------

а затем добавлять этот раствор в **Ultratop Loft F** и/или **Ultratop Loft W**.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Приготовление материала

В достаточно большом и чистом контейнере растворите и смешайте **Ultratop Color Paste** с водой, необходимой для приготовления **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**, в количестве от 0,1 до 2% по весу цементного состава, в зависимости от требуемого цветового эффекта.

Добавьте в смесь и перемешайте **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W** при помощи электрического миксера на низких оборотах до получения тщательно перемешанной смеси однородного цвета и без комочков. За информацией о правильном приготовлении материалов, пожалуйста, обращайтесь к техническим картам материалов **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**.

Примечание: рекомендуется выполнить предварительные испытания, чтоб достичь требуемого оттенка и насыщенности цветного цементного материала.

Очистка

Инструменты, использованные для смешивания **Ultratop Color Paste** можно очистить большим количеством проточной воды.

РАСХОД

От 0,1 до 2% по весу **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**.

УПАКОВКА

Ultratop Color Paste поставляется в 1 кг ведрах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения **Ultratop Color Paste** составляет 18 месяцев при температуре от +5°C до +35°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultratop Color Paste не считается опасным веществом согласно действующим нормам и принципам классификации смесей.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, а также придерживаться стандартных мер безопасности при работе с материалами строительной химии.

Более подробная информация о безопасном использовании данного материала содержится в последней версии Паспорта Безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Всегда обращайтесь внимание на изменения, которые могут быть в последней обновленной версии технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.com

Референции по данным продуктам предоставляются по запросу и доступны на сайте www.mapei.com



СТРОЯ БУДУЩЕЕ